# BARACUDA®

THE TRUSTED NAME IN POOL CARE

**ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสระว่ายน้ำระดับโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี BARACUDA® ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก ในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่า และการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์ทั้งสระบ้านพักอาศัย รีสอร์ทและพูลวิลล่า**




## เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ
## รุ่น ZenQua Next™

## ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอายุการใช้งานยาวนาน

อายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 ชั่วโมง

### ระบบล้างเซลล์อัตโนมัติ

ช่วยรักษาคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมยืดอายุการใช้งานของเซลล์ได้สูงสุดถึง 10,000 ชั่วโมง ด้วยการกลับขั้วเซลล์อัตโนมัติ ลดความถี่ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ และดูแลรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น

ดูแลรักษาง่าย

### ระบบฆ่าเชื้อที่ไว้ใจได้ พร้อมการใช้งานที่เรียบง่าย

ออกแบบให้ใช้งานสะดวก ลดความซับซ้อนในการตั้งค่าระบบ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้อย่างมั่นใจ ให้คุณดูแลคุณภาพน้ำในสระได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกวัน

ระบบป้องกันอัจฉริยะ

### ออกแบบเพื่อความมั่นใจ ปลอดภัยทุกการทำงาน

ZenQua Next มาพร้อมระบบตรวจจับน้ำในกระบอกผลิตคลอรีน ช่วยป้องกันการทำงานผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ให้คุณมั่นใจในคุณภาพน้ำและการทำงานของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา

WARRANTY 2 YEARS

รับประกันสินค้า 2 ปี

www.poolandsaunacenter.com

www.motiongroup.co.th

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ

# รุ่น ZenQua Next™

## ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)

| | | | 12 | 21 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **รุ่น (Models)** | | **12** | **21** | **30** | **40** |
| | **รหัสสินค้า (SKU)** | | **77867** | **77868** | **77869** | **77870** |
| ชุดควบคุม (POWER PACK) | กำลังการผลิต (Production) | กรัมต่อชั่วโมง (g/h) | 12 | 21 | 30 | 40 |
| | ขนาดสระแนะนำ ที่อุณหภูมิ 25°C Pool size (water 25°C) | ลูกบาศก์เมตร (m³) | 50 | 90 | 140 | 180 |
| | ปริมาณเกลือ (Salinity) | กรัมต่อลิตร (g/L) | 4-6 กรัมต่อลิตร (g/L) (ค่าต่ำสุด(min) 4 กรัมต่อลิตร (g/L) / สูงสุด(max) 10 กรัมต่อลิตร(g/L)) | | | |
| | อุณหภูมิน้ำสูงสุด (Water Temp.) | องศาเซลเซียส (°C) | ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (Max 40°C) | | | |
| | วัสดุชุดควบคุม (Power Pack) | | ABS | | | |
| | ระบบกลับขั้วอัตโนมัติ (Polarity Reversal) | ชั่วโมง (h) | มี (ทุก 2-3 ชั่วโมง) \| Yes (2-3 h) | | | |
| | ระดับการควบคุมการผลิต (Production Control) | เปอร์เซ็นต์ (%) | 0 - 50 - 75 - 100% | | | |
| | ระบบตรวจจับการไหล (Flow Detection - Gas) | | มี (Yes) | | | |
| | โหมดคลุมสระ (Pool Cover Mode) | | มี (ลดการผลิตลง 10%) \| Yes (Decreases production at 10%) | | | |
| | ตัวแจ้งเตือนเกลือ (Salt Alarm Indicator) | | มี (Yes) | | | |
| เซลล์ผลิตคลอรีน (CELL) | อายุการใช้งานของแผ่นไทเทเนียม (Electrode Lifespan) | ชั่วโมง (h) | 8,000 - 10,000 ชั่วโมง (แผ่นไทเทเนียมแบบทำความสะอาดตัวเอง) | | | |
| | อัตราการไหลขั้นต่ำ (Min. Flow) | ลบ.ม./ชม (m³/h) | 3 | 5 | 6 | 8 |
| | จำนวนแผ่นอิเล็กโทรด (Electrode Plates): | แผ่น (#) | 5 | 7 | 11 | 13 |
| | วัสดุตัวเรือนเซลล์ (Cell Body) | | เมทาคริเลต (Methacrylate derivative) | | | |
| | วัสดุกระบอกเซลล์ (Plumbing) | | ท่อ PVC ขนาด Ø63 มม. (Glued PVC ø63 mm) | | | |
| | แรงดันสูงสุด (Max. Pressure) | กก./ซม.³ (kg /cm³) | 1 กก./ซม.² (1 kg /cm3) | | | |
| | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (Water Temp.) | องศาเซลเซียส (°C) | 15 - 40 องศาเซลเซียส (°C) | | | |

| รหัสสินค้า (Code) | คำอธิบายสินค้า (Description) |
|---|---|
| 77867 | Baracuda ZenQua Next 12 salt chlorinator<br>เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ บาราคูด้า รุ่นเซนควา เน็ก 12 gCl/hr<br>รองรับสระว่ายน้ำขนาด 25 - 35 ลูกบาศก์เมตร |
| 77868 | Baracuda ZenQua Next 21 salt chlorinator<br>เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ บาราคูด้า รุ่นเซนควา เน็ก 21 gCl/hr<br>รองรับสระว่ายน้ำขนาด 45 - 55 ลูกบาศก์เมตร |
| 77869 | Baracuda ZenQua Next 30 salt chlorinator<br>เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ บาราคูด้า รุ่นเซนควา เน็ก 30 gCl/hr<br>รองรับสระว่ายน้ำขนาด 70 - 80 ลูกบาศก์เมตร |
| 77870 | Baracuda ZenQua Next 40 salt chlorinator<br>เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ บาราคูด้า รุ่นเซนควา เน็ก 40 gCl/hr<br>รองรับสระว่ายน้ำขนาด 90 - 100 ลูกบาศก์เมตร |